

## Saratoga SCHIUMA MATIC PANNELLI

Saratoga SCHIUMA MATIC PANNELLI è una schiuma poliuretana a bassa espansione, con potere adesivo.

Speciale pannelli isolanti per isolamento a cappotto conforme a ETA secondo EAD 040083-00-0404.

### SETTORI DI APPLICAZIONE

Saratoga SCHIUMA MATIC PANNELLI è specifica per l'incollaggio di pannelli isolanti di polistirolo espanso ed estruso, PVC, poliuretano, minerali, lana di roccia, sughero, legno, cartongesso, per il riempimento di giunti tra pannelli, per il fissaggio di cassette e tubi corrugati negli impianti elettrici.

Dotata di ETA secondo EAD 040083-00-0404, è utilizzabile per la certificazione di un sistema di isolamento termico a cappotto con pannelli in polistirolo espanso.

Polivalente: incolla e sigilla aderendo perfettamente, coibenta, impermeabilizza, insonorizza, riempie penetrando in tutti gli interstizi.

Inattaccabile dagli agenti chimici, solventi, microorganismi, muffe. Versatile: verniciabile con ogni vernice; si può forare e tagliare (proteggere dai raggi ultravioletti). Aderisce a tutti i materiali da costruzione (eccetto politene, teflon e silicone).

### MODALITA' DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

- Applicare a superfici pulite e sgrassate, compatte, lisce e prive di parti friabili
- Agitare bene la bombola prima di ogni uso
- Fissare la bombola alla pistola, mediante l'apposito adattatore, avvitare a fondo la bombola al collare della pistola. Premere immediatamente il grilletto della pistola stessa. Regolare con l'aiuto del dosatore a vite lo spessore del cordolo di schiuma desiderato.
- Per un'ottima resa, è ideale una temperatura della bombola dai +18 ai +22°C
- Non inumidire né le superfici né la schiuma; in caso di superfici asciutte, inumidire mediante spruzzino (o trigger)
- Usare i guanti inseriti nel cappello della bombola, per evitare il contatto della pelle
- Applicare un cordolo di circa 2 cm di diametro sul perimetro del pannello, a circa 2-3 cm dal bordo, e un cordolo al centro del pannello, parallelo al lato più lungo (al centro del pannello si può applicare la schiuma anche in linee verticali o a W)
- A 20°C attendere circa 2 minuti prima di applicare il pannello alla parete
- Applicare premendo bene. Una volta applicato a parete, il pannello può essere livellato entro 5-7 minuti.
- Attendere almeno 1 ora prima di procedere alle lavorazioni successive.
- Per intervalli di tempo tra un'applicazione e l'altra inferiori alle 2 settimane, si consiglia di lasciare la bombola avvitata alla pistola, per intervalli di tempo più lunghi, conviene svitare la bombola di schiuma dalla pistola ed avvitare quindi la bombola del pulitore per schiuma Saratoga FOAM CLEANER per pulire la pistola, utilizzando lo speciale erogatore rosso in dotazione: la schiuma sigillante residua, in questo modo si asporta molto bene dall'ugello, a schiuma indurita, si asporta con cacciavite o vite, eventuali sbordature, si tolgono con una lametta (sempre a schiuma indurita). Non ripulire l'ugello immediatamente dopo l'uso.
- Pulizia: la schiuma fresca si pulisce con Saratoga Foam Cleaner, utilizzando l'erogatore rosso in dotazione, in mancanza, con acetone; quando indurita, si toglie con una lametta.

La bombola iniziata deve essere comunque utilizzata entro 4 settimane circa.

Schiuma Matic Pannelli è autoespandente: nel caso di cavità, non riempire oltre la metà.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Resa fino a:	m <sup>2</sup>	10-14
Resa (espansione libera) fino a:	litri	35-40
Densità (espansione libera)	Kg/m <sup>3</sup>	15
Dimensione delle cellule		medio-fini
Tempo di formazione della pelle	minuti	7-8
Lavorabilità (taglio cordolo 2 cm)	minuti	13-15
Indurimento completo (cordolo 2 cm)	ore	12
Temperatura di applicazione	°C	+5 / +35
Resistenza alla temperatura	°C	-40 / +100

## MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino a +20/+25°C per 18 mesi dalla data di produzione.

## NOTE/AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito [www.saratoga.it](http://www.saratoga.it)

Descrizione	Contenuto	Codice prodotto	Imballo pezzi	Codice EAN
Bombola	750 ml	85 227 001	12	8 005860 852273



Rev 04 del 31/03/2022- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l'assunzione di responsabilità per l'esito dell'impiego. L'utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie per garantire la sicurezza di cose e persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Si declina ogni responsabilità per danni di qualsiasi genere (sia accidentali che derivanti dall'uso non appropriato del prodotto) comprese le perdite di profitto. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza S.p.A.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.