



# WAXOUT

decerante detergente ammoniacale

## SCHEDA TECNICA

### NOTE CARATTERISTICHE

WAXOUT è il decerante specifico per asportare cere metallizzate e naturali a base acqua da ogni tipo di pavimento, non intacca il trattamento e si può utilizzare anche per interventi parziali su pavimenti trattati con Forcott per ripristinare danni alla cera.

WAXOUT è ideale per la pulizia e la rimozione di aloni da lavaincera e simili e per ridurre eccessi di cera.

WAXOUT può essere anche utilizzato come detergente ammoniacale per la normale pulizia di pavimenti e superfici lavabili.

### CAMPO DI APPLICAZIONE

Tutti i pavimenti e in particolare manufatti trattati come il cotto e la pietra per asportare le cere di finitura.

### MODALITÀ D'USO

WAXOUT è concentrato, quindi non deve essere mai usato puro;

**Come decerante:** diluire WAXOUT da 1:1 a 1:2 in acqua calda e stendere la soluzione sulla superficie da decerare, attendere quanto basta affinché il prodotto ammorbidisca la cera. L'azione decerante deve essere potenziata strofinando il pavimento con spazzoloni, spazzole o idonee pagliette (verde, blu o bianca) e mantenendolo sempre bagnato.

A rimozione avvenuta, asportare e sciacquare abbondantemente con acqua calda pulita. Per abbattere la schiuma formatasi, aggiungere WSK 1 ANTISCHIUMA all'acqua di risciacquo. Prima di cerare nuovamente, lasciar asciugare perfettamente.

**Come detergente ammoniacale e per eliminare aloni di lavaincera:** aggiungere 1 o 2 tappi misurino (50 - 100 mL) di prodotto in 3 o 5 litri di acqua calda e lavare normalmente. Per superfici molto sporche occorre il risciacquo.

A pavimento perfettamente asciutto, si consiglia di ripassare con un panno di lana.

**Resa: 3-6 mq/L**



ATTENZIONE

**Il decerante per tutti i pavimenti**

# WAXOUT

## DATI CHIMICO-FISICI

Composizione di massima	tensioattivi non ionici biodegradabili oltre il 90% e ammoniaca
Stato fisico	liquido
Colore	verde chiaro
pH	13 (sol. 1 %)
Peso specifico	1,000 g/mL
Tossicità	non tossico
Corrosività	non corrosivo
Stabilità in magazzino	12 mesi
Temperatura d'impiego	>30°C
ADR	no
Punto di infiammabilità	non infiammabile
VOC (direttiva 1999/13/CE)	7,00% (70,00 g/L)
VOC (carbonio volatile)	5,44% (54,37 g/L)

**Resa come decerante: la resa varia a seconda dello spessore di cera da asportare; mediamente è di 3-6 mq/L**

**Resa come detergente: n. q.**

**Ingredienti conformi al regolamento CE n° 648/2004**

**Contiene tensioattivi non ionici tra il 5% e il 15%;**

**EDTA sale sodico < al 5%**

## AVVERTENZE

Per parquet, diluire 1:1 ed effettuare interventi localizzati, decerando piccole porzioni (1-2 mq) di pavimento alla volta.

## PRECAUZIONI

Non vi sono prescrizioni di legge.

In caso di ingestione, non provocare il vomito e somministrare succo di limone.

In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua. Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi e il viso.

CONFEZIONI: L 1x12 - L 5x4 - L 10 - L 20



Professionalità Sicura e Garantita

NEW MADRAS s.r.l.  
Via Mammianese Nord, 47 - 51017 Pescia (PT)  
tel. 0572 490053 - fax. 0572 477053  
info@madras.it- www.madras.it

Per trovare il  
punto vendita  
più vicino

