

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Ai sensi del REGOLAMENTO (UE) n° 305/2011

Nr. FG 12 FIBRATO-CPR-010713/02

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

FG 12 FIBRATO

2. Usi previsti:

Materiale per scopi generali per intonaci interni/esterni (GP). Impiego previsto nelle finiture per pareti, colonne, partizioni e soffitti.

3. Fabbricante:

FORNACI CALCE GRIGOLIN S.p.A.
Via Bombardieri, 14 31010 – Ponte della Priula (TV)
tel. 0422 5261 fax 0422 526299
e-mail info@fornacigrigolin.it

4. Sistemi di VVCP:

sistema di attestazione di conformità 4.

5. Norma armonizzata:

Numero di riferimento della norma armonizzata EN 998-1-2016

6. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	Classe A1	EN 998-1:2016
Adesione	0.3 N/mm²	
FP	B	
Assorbimento d'acqua	W0	
Permeabilità al vapore d'acqua	μ 7	
Conducibilità termica	(λ_{10,dry}) 0.40 W/mK (val. tab. P=50%)	
Durabilità	NPD	
Sostanze pericolose	Vedi scheda sicurezza	


La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Maurizio Grigolin

In Ponte della Priula (TV)

addì 08 maggio 2019

In fede:
Legale Rappresentante


Dichiarazione di Prestazione e Scheda Sicurezza disponibili nel sito internet www.fornacigrigolin.it

TABELLA CE

Nr. **FG 12 FIBRATO / 02**

	
FORNACI CALCE GRIGOLIN S.p.A. Via Bombardieri, 14 31010 – Ponte della Priula (TV) 05 FG 12 FIBRATO-CPR-010713/02	
EN 998-1 Malta per scopi generali per intonaci interni/esterni (GP) Impiego previsto nelle finiture per pareti, colonne, partizioni e soffitti	
Reazione al fuoco: Adesione: FP: Assorbimento d'acqua: Permeabilità al vapore d'acqua: Conducibilità termica: Durabilità: Sostanze pericolose :	classe A1 0.3 N/mm² B W0 μ 7 (λ_{10,dry}) 0.40 W/mK (val. tab. P=50%) NPD Vedi scheda sicurezza

Note: La Marcatura CE dichiarata in questo documento può differire da quella riportata sull'imballo o su documentazione tecnica rilasciata per il presente prodotto.
Eventuali differenze si possono riscontrare per prodotti già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura, per utilizzo di una lingua differente, per adattamenti grafici ed errori di stampa.

Ponte della Priula, 08 maggio 2019