

## Saratoga Silicone U.S.A. White Neutro Lamiera

Saratoga USA White Neutro Lamiera è il sigillante silicónico monocomponente a reticolazione neutra di elevata qualità.

### SETTORI DI APPLICAZIONE

Si usa in lattoneria, per la sigillatura di gronde, pluviali e converse, per la sigillatura di coperture metalliche, tra lamiere e pareti, scossaline, carpenteria metallica, coibentazione e condizionamento. Ha ottima adesione a lamiera zincata, preverniciata, inossidabile, di ferro, rame, alluminio, banda stagnata, bronzo, ottone, piombo, e alle superfici porose.

### MODALITA' DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

- Applicare a superfici pulite e asciutte
- Preparare la superficie da trattare e applicare il nastro maschera per la profilatura dei bordi (rimuovere immediatamente dopo l'applicazione)
- Tagliare l'ugello nel diametro desiderato
- Si estrude con pistola manuale o ad aria compressa
- Non è verniciabile, quindi prima verniciare, poi applicare il sigillante

Pulizia entro 10 minuti con panno pulito bagnato di solvente, quando indurito si pulisce con Saratoga Via Sil Indurito

### Caratteristiche tecniche

Tipo di reticolazione	Alcossi
Peso specifico	1,52
Consistenza	tixotropica
Estrudibilità	15-25 g/min
Tempo di lavorabilità	10 min
Velocità di indurimento	2-3 mm/24 h
Temperatura di applicazione	+5/+40°C
Movimento di lavoro	25%
Resistenza a temperatura	-50/+150°C
Allungamento a rottura	>450%
Recupero elastico	>90%

### MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino a 20/25°C per 12 mesi dalla data di produzione.

### NOTE/AVVERTENZE

Conservare fuori della portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Scheda di Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito [www.saratoga.it](http://www.saratoga.it)